

Rozporządzenie CPR 305/2011

Deklaracja właściwości użytkowych nr 001-A



CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamknięcia przeciwpaniczne wg normy DIN EN 1125

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia CPR:

Wielopunktowe ryglowanie przeciwpaniczne	
multisafe 870 typ 8, multitronic 881 typ 8	Deklaracja zgodności WE 1309-CPD-0155
multisafe 870 typ 11, multitronic 881 typ 11	Deklaracja zgodności WE 1309-CPD-0173
autosafe 833P typ 4, autotronic 834P typ 4	Deklaracja zgodności WE 1309-CPD-0110
multisafe 871	Deklaracja zgodności WE 1309-CPR-0285

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

do drzwi jednoskrzydłowych stosowanych na drogach ewakuacyjnych

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia CPR:

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Carl-Fuhr-Straße 12
42579 Heiligenhaus

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

N.N.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V rozporządzenia CPR:

System zgodności 1

7. Instytut kontrolny zamków i okuć PIV Velbert, numer akredytacji DAKKS 1309, przeprowadził zgodnie z wytycznymi normy EN 1125:2008-04 badanie typu i wykonał ocenę oraz weryfikację stałości właściwości użytkowych zgodnie z systemem 1 oraz wydał sprawozdanie z badań.

8. Europejska ocena techniczna

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Funkcja odblokowania: (w przypadku drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych)		DIN EN 1125:2008
4.1.2 Czas odblokowania	≤ 1 s	
4.1.3 Montaż zamknięcia przeciwpanicznego	Do montażu na wewnętrznej stronie drzwi	
4.1.5 Istniejące naroża i krawędzie	$\geq 0,5$ mm	
4.1.7 Drzwi dwuskrzydłowe	nie obowiązuje	
4.1.9 Montaż drążka uruchamiającego	$Z \leq 150$ mm	
4.1.10 Skuteczna długość drążka uruchamiającego	$X \geq 60\%$ szerokości otwarcia	
4.1.11 Wystawianie drążka uruchamiającego	Klasa 1; $W \leq 150$ mm	
4.1.12 Zakończenie drążka uruchamiającego	Drążek uruchamiający w żadnym miejscu nie wystaje poza wsporniki	
4.1.13 Powierzchnia uruchamiania uchwytu	$V \geq 18$ mm	
4.1.14 Pręt kontrolny	wykonano pomyślnie	
4.1.15 Wolna przestrzeń powierzchni skrzydła drzwiowego	$R \geq 25$ mm	

Rozporządzenie CPR 305/2011
Deklaracja właściwości użytkowych nr 001-A




CARL FUHR GmbH & Co. KG
 Schlösser und Beschläge

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
4.1.16 Dostępna przestrzeń pośrednia	> 20 mm	DIN EN 1125:2008
4.1.17 Swobodny ruch drzwi	wykonano pomyślnie	
4.1.18 Drążek ryglujący poprowadzony do góry	nie obowiązuje	
4.1.20 Przeciwelementy blokujące	wykonano pomyślnie	
4.1.21 Wymiary przeciwelementów blokujących	H ≤ 15 mm	
4.1.23 Ciężar i wymiary drzwi	Ciężar ≤ 200 kg, wysokość ≤ 2520 mm, szerokość ≤ 1320 mm	
4.1.24 Zewnętrzne urządzenie dostępne	wykonano pomyślnie	
4.2.2 Siły odblokowujące	≤ 80 N w przypadku nieobciążonych drzwi, ≤ 220 N w przypadku drzwi obciążonych siłą 1000 N	
4.2.7 Wymogi z zakresu bezpieczeństwa	Klasa 2	
Sprawność długotrwałego działania funkcji odblokowania (dla zaryglowanych drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych)		
4.1.4; 4.2.9 Odporność na korozję	Klasa 3; 96 h	
4.1.6 Zakres temperatur	Siły uruchamiające w przypadku temperatury -10°C i temperatury +60°C mogą być wyższe o nie więcej niż 50% od sił uruchamiających w temperaturze +20°C	
4.1.19; 4.2.6 Pokrycie drążków ryglujących	nie obowiązuje	
4.1.22 Smarowanie	Konieczne co 20 000 cykli roboczych	
4.2.3 Siła zamykająca	≤ 50 N	
4.2.4 Sprawność długotrwałego działania	Klasa 7: 200 000 cykli	
4.2.5 Opór przed nieuzasadnionym użyciem poziomego drążka uruchamiającego	1000 N	
4.2.6 Opór przed nieuzasadnionym użyciem drążka ryglującego	nie obowiązuje	
4.2.8; 4.2.2; 4.1.17 Badanie końcowe	≤ 80 N w przypadku nieobciążonych drzwi, ≤ 220 N w przypadku drzwi obciążonych siłą 1000 N	
Zdolność do samodzielnego zamknięcia C (drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych)		
4.2.3 Siła zamykająca	≤ 50 N	
Sprawność długotrwałego działania zdolności do samodzielnego zamknięcia C ze względu na starzenie się i utratę jakości (drzwi przeciwpożarowe/przeciwdymowe stosowane na drogach ewakuacyjnych)		
4.2.4 Trwałość	Klasa 7: 200 000 cykli	
4.2.3 Siła zamykająca	≤ 50 N	
Odporność ogniowa E (szczelność ogniowa) oraz I (izolacyjność ogniowa) (do zastosowania w przypadku drzwi przeciwpożarowych)		
4.1.8 Załącznik B, przydatność drzwi przeciwpanicznych do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych – dodatkowe wymagania	Klasa B: przydatne (multisafe, multitronic) Klasa 0: nie sprawdzone (autosafe, autotronic)	
Kontrola substancji niebezpiecznych		
4.1.25 Substancje niebezpieczne	Materiały zastosowane w tym produkcie nie zawierają substancji niebezpiecznych. Ponadto nie uwalniają one do środowiska więcej, niż zostało to określone we wszelkich europejskich normach lub przepisach.	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Andreas Fuhr, Prezes Zarządu
 (nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej)



.....
 (podpis)

Heiligenhaus, 21.05.2015
 (miejsce i data wydania)