

404.613.01

uitgegeven: 20-10-2014



Certificaathouder  
Fuhr GmbH & Co KG  
Carl Fuhr Straße 12  
D-42579 Heiligenhaus  
T: +49 (0) 2056 5920  
F: +49 (0) 2056 592 384  
E: info@fuhr.de  
I : www.fuhr.de



## Verklaring van SKG

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct: sluitplaten set

geleverd onder logo / merk:  
FUHR

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:  
RNVJ5 xxxx type 4 OF type 11

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009  
mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

## SKG

*bezoekadres*  
Nieuwe Kanaal 9F  
6709 PA Wageningen

*postadres*  
Postbus 362  
6700 AJ Wageningen

**T** 0317 - 421 720  
**F** 0317 - 421 677  
**E** info@skg.nl  
**I** www.skg.nl

Voor SKG

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

---

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.

---

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden

# SKG productcertificaat

Fuhr GmbH & Co KG

Nummer: 404.613.01

blad 2 van 2

---

## 1. PRODUCT

sluitplaten set

**HOOFDGROEP**  
diverse

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 set met hoofdsluitplaat en 2 bijkomende sluitplaten
Bediening / systeem:	hoofd sluitplaat met dubbele sparing t.b.v. dag en nacht schoot; bijkomende sluitplaten met sparingen t.b.v. blok OF pen/haak/pen schoten
Materiaal:	plaat: staal verzinkt OF RVS; kom: kunststof
Afmeting:	hoofd sluitplaat: U-profiel 212xU20~U30x2mm; bijkomende sluitplaat: U-profiel 220xU20~U30x2mm
Bevestiging:	plaat op aluminium: 3X Ø 4 mm door 2 wanden
Toepassing:	metalen gevelelementen in combi met het hoofdslot van de FUHR meerpuntsslots; bij toepassing type 4 (blok) wordt klasse 2 gerealiseerd; bij toepassing type 11 (pen/haak/pen) wordt klasse 3 gerealiseerd

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Versie M2-10.14-0 DE-NL

---

## 4. PRESTATIES

Een sluitplaten set overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een sluitplaten set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG\*\*\* cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een sluitplaten set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-